



Guía de limpieza de cartuchos de filtro para piscina y spa

CUÁNDO LIMPIAR:

- **Para piscinas:** Limpie el(los) cartucho(s) cuando el manómetro en el tanque marque **8 psi por encima de la presión inicial del sistema**. Consejo: Mida los psi con un filtro de piscina limpio primero, y evite que la presión exceda los 8 psi sobre esta lectura inicial.
- **Para spas:** Limpie el(los) cartucho(s) cuando note una **disminución en el rendimiento de los chorros de agua** o cuando características del spa, como las cascadas, no funcionen correctamente. Esto dependerá de la frecuencia con la que use su spa

CÓMO LIMPIAR:

1. **Siga las instrucciones del fabricante:** Comience consultando las instrucciones específicas del fabricante sobre cómo Retire sus filtros de forma segura.
2. **Apague la energía:**
 - Para piscinas: apague la bomba y purgue la presión del tanque antes de quitar la sección superior.
 - Para spas: apague el spa y libere cualquier presión en el sistema.
3. **Retire y enjuague los filtros:** Retire los filtros y límpielos con una manguera para eliminar la suciedad y los residuos. Evite Utilizando limpiadores de alta presión, que pueden dañar los filtros.
4. **Limpieza Profunda (Opcional):**
 - Remoje los filtros durante al menos una hora o, preferiblemente, durante la noche para una limpieza profunda.
 - Utilice un limpiador de filtros como Jack's Magic Filter Cleaner para obtener una respuesta más rápida.
 - Consejo: es una buena idea tener un juego de filtros de repuesto para usar mientras limpias a fondo el primer juego.
5. **Manejo de cargas elevadas de bañistas (A aceites, lociones, etc.):** Para filtros obstruidos con aceites o lociones, Déjelos en remojo durante la noche en una de las siguientes soluciones:
 - Detergente: Mezcle 1 taza de detergente con 5 galones de agua.
 - Fosfato trisódico: Mezcle 1 taza con 5 galones de agua. (Siempre use guantes y gafas impermeables cuando lo maneje Manipulación de productos químicos.)
 - Enzimas: Siga las instrucciones del fabricante.
 - Limpiador de filtros (como el limpiador de filtros mágico de Jack): siga las instrucciones del fabricante.
6. **Filtros contaminados con algas:** Remoje los filtros en una solución de agua y alguicida para piscinas durante 15-30 minutos. Siga las instrucciones de dosificación proporcionadas por el fabricante del alguicida. (Siempre use guantes y gafas protectoras al manejar productos químicos.)
7. **Enjuague bien:** Asegúrate de enjuagar bien los filtros antes de volver a colocarlos en el equipo de tu piscina o spa.
8. **Reensamblar el equipo:** Siga las instrucciones del fabricante para volver a ensamblar correctamente su sistema de piscina o spa.

RECORDATORIO DE SEGURIDAD:

Utilice siempre guantes y gafas cuando trabaje con soluciones de limpieza. ¡Seguridad ante todo!

